

HCVR5432L-S2

32 Kanal Tribrid 720P-Pro 1.5U HDCVI DVR

Genel Özellikler



- Tribrid: Her Kanal Analog/HDCVI/IP video girişleri mevcut
- H.264 dual-stream video sıkıştırma
- Tüm kanallar 720P realtime kayıt veya 1080P realtime olmayan kayıt
- 2HDMI / VGA / TV eş zamanlı video çıkışı
- 16 kanal senkron realtime playback, GRID arayüzü & akıllı arama
- Dahili multimedya network kameraları: DAHUA, Arecont Vision, AXIS Bosch Brickcom Canon, CP Artı, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec vb Vivotek vb.
- ONVIF Sürüm 2.4 uyumlu
- Dahua PTZ Dome Kamerası ile 3D Akıllı Konumlandırma
- 4 SATA HDD 24TB, 1 eSATA, 3 USB2.0 kadar mevcut
- Çoklu Network Görüntüleme: Web görüntüleyici, CMS(DSS/Akıllı PSS) & Akıllı Telefon (DMSS)

Teknik Özellikler

| Model | Dahua HCVR5432L-S2 Teknik Özellikleri |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistem | |
| Ana İşlemci | Gömülü İşlemci |
| İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
| Video | |
| Giriş | 32 kanal, BNC |
| Standart | Analog: NTSC / PAL HDCVI:1080P/720P HDCVI Kamera IP: Tüm kanallar 1080P/720P IP Kamera mevcut |
| Ses | |
| Giriş | 4 Kanal, BNC |
| Çıkış | 1 Kanal, BNC |
| İki Yönlü Konuşma | 1 kanal Giriş, 1 kanal Çıkış, BNC |
| Görüntüleme | |
| Arayüz | 2 HDMI, 1 VGA, 1 TV |
| Çözünürlük | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
| Bölünmüş Ekran | 1/4/8/9/16/25/36 |
| Özel Alan Maskeleymesi | 4 dikdörtgen alan (her kamera) |

HCVR5432L-S2

32 Kanal Tribrid 720P-Pro 1.5U HDCVI DVR

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OSD | Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt |
| Kayıt | |
| Video&Ses Sıkıştırma | H.264 / G.711 |
| Kayıt Oranı | Ana Akım: 1080P(1~15fps)/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF(1~25/30fps) Ekstra Akım: CIF/QCIF(1~25/30fps) ,D1 |
| Bit Oranı | 48~4096Kb/s |
| Kayıt Modu | Manuel, Plan (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma |
| Kayıt Aralığı | 1 ~ 60dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10 ~ 300sn. |
| Video Algılama & Alarm | |
| Tetikleyen Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran ipuçları |
| Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18), Video Kaybı ve Kamera Boş |
| Alarm Girişi | 16 Kanal |
| Alarm Çıkışı | 6 kanal |
| Playback & Yedekleme | |
| Playback | 1/4/9/16 |
| Arama Modu | Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde) |
| Playback Fonksiyonları | Oynat, Duraklat, Durdur, Geri sarma, Hızlı oynatma, Yavaş oynatma, Sonraki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek seçim, Dijital zoom |
| Yedekleme Modu | USB /eSATA / Dahili SATA burner / Network |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 port (10/100M/1000M) |
| Network Fonksiyonları | HTTP, IPv4 / IPv6, TCP / IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, SNMP, P2P |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 Kullanıcı |
| Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Depolama | |
| Dahili HDD | 4 SATA ports (4 HDDs ya da 3HDDs+1 CD/DVD-RW), 24 TB'a kadar |
| Harici HDD | 1 eSATA port |
| Arayüz | |
| USB | 3 Ports (İkisi Arkada), USB2.0 |
| RS232 | PC İletişimi ve Keyboard için, 1 Port |
| RS485 | PTZ Kontrolü için, 1 Port RS485, Keyboard Kontrolü için, 1 Port RS422 |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | AC 100~240 V, 50/60 Hz |
| Güç Tüketimi | 40W (HDD Hariç) |
| Çalışma Koşulları | -10 °C ~ +55 °C, 10 ~ 90%RH / 86 ~ 106kpa |
| Boyutlar | 1,5U, 440mm x 416mm x 68mm |
| Net Ağırlık | 6kg (HDD Hariç) |