

IPC-HDBW5221E-Z

2MP Full HD WDR Network Vandal-proof IR Dome Kamera

Genel Özellikler



- 1/2.7" 2Megapixel progresif Tarama CMOS
- H.264&MJPEG dual codec
- 25/30fps@1080(1920×1080)
- Akıllı Algılama
- WDR(120dB), Gündüz/Gece(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu Network Görünüleme: Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- 2.7mm ~12mm motorize lens
- 1/1 Alarm giriş/çıkış, 1/1 ses giriş/çıkış
- Max. IR LEDs mesafesi 50m
- Micro SD hafıza, IP67, IK10, PoE

Teknik Özellikler

Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.7" 2Megapixel progresif scan CMOS
Efektif Piksel	1920(H) x 1080(V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s
Min. Aydınlatma	Renkli: 0. 01Lux/F1.4, 0Lux/F1.4(IR Açık)
S/N Oranı	50 dB den çok
Video Çıkışı	1 port
Kamera Özellikleri	
Maks. Görüş Mesafesi	50M
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / WDR (120db)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Güneşli / Gece / Açık / Özelleştirilmiş
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	3D
Özel Alan Maskeleyme	4 Alana Kadar
Lens	
Odak Uzunluğu	2.7mm~12mm
Maks. Aralık	F1.4

IPC-HDBW5221E-Z

2MP Full HD WDR Network Vandal-proof IR Dome Kamera

Odak Kontrolü	Motorize
Görüş Açısı	H: 99°~ 34°
Lens Tipi	Motorize/ Oto Iris(DC)
Montaj Tipi	Board-in Tipi
Video	
Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
Çözünürlük	1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)
Frame Hızı	50Hz: 25fps (1920 × 1080) 60Hz: 30fps (1920 × 1080)
Bit Oranı	H.264: 32K ~ 10Mbps
Koridor Modu	Mevcut
Ses	
Sıkıştırma	G.711a/ G.711u/ AAC
Arayüzü	1/1 kanal Giriş/Çıkış
Akıllı Fonksiyonlar	
Akıllı Fonksiyonlar	Tripwire, Terkedilmiş / Eksik Nesne, Sahne Değişikliği, Ses algılama, Yüz algılama
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	-
Protokoller	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x
ONVIF	ONVIF,PSIA,CGI
Maks. Kullanıcı Girişi	20 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Arayüz	
Bellek Yuvası	Micro SD, Maks 128GB
RS485	-
Alarm	1/1 kanal Giriş/Çıkış
PIR Sensör Mesafesi	-
Genel	
Güç	DC12V(AC24V opsiyonel), PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	Maks 10W (IR açık, Motorize lens çalışma)
Çalışma Ortamı	-30°C~+60°C, < 95% RH
Koruma Sertifikası	IP67
Darbeye Dayanıklılık	IK10
Boyutlar	φ159mm×117.9mm

IPC-HDBW5221E-Z

2MP Full HD WDR Network Vandal-proof IR Dome Kamera

Ağırlık	0.8kg
---------	-------