

IPC-HDBW5421EP-Z

4MP HD WDR Network Vandal-proof IR Dome Kamera

Genel Özellikler



- 1/3" 4MP progressive scan CMOS
- Maks 4MP @ 20fps (x 1520 2688), 3M @ 25 / 30fps (2304x1296)
- H.264/MJPEG çift codec
- Akıllı Analiz
- Çoklu Network Görüntüleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- WDR (120dB), Gece/Gündüz (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- 2.7-12 mm Motorize Lens
- 1/1 ses> 1/1 Alarm
- Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 50M
- IP67, IK10, PoE, Micro SD hafıza

Teknik Özellikler

Model	IPC-HDBW5421EP-Z
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS
Efektif Piksel	2688(H) x 1520(V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s
Min. Aydınlatma	Renkli: 0. 01Lux/F1.4, 0Lux/F1.4(IR Açık)
S/N Oranı	50 dB den çok
Video Çıkışı	1 port
Kamera Özellikleri	
Maks. Görüş Mesafesi	50M
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / WDR (120db)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Güneşli / Gece / Açık / Özelleştirilmiş
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel

IPC-HDBW5421EP-Z

4MP HD WDR Network Vandal-proof IR Dome Kamera

Parazit Azaltma	3D
Özel Alan Maskeleye	4 Alana Kadar
Lens	
Odak Uzunluğu	2.7~12mm
Maks. Aralık	F1.4
Odak Kontrolü	Motorize
Görüş Açısı	H: 100°~33°
Lens Tipi	Motorize / Otomatik Iris(DC)
Montaj Tipi	Board Tipi
Video	
Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
Çözünürlük	720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 480) / 4M (2688×1520) / 4M (2560×1440) / 3M 288/352 × 240)
Frame Oranı	
Ana Akış	4M(1~20fps)/3M(1 ~ 25/30fps)
Alt Akış 1	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Alt Akış 2	720P(1-20fps)
Bit Oranı	H.264: 32K ~ 10Mbps
Koridor Modu	Mevcut
Ses	
Sıkıştırma	G.711a/ G.711u/AAC
Arayüzü	1/1 kanal Giriş/Çıkış
Akıllı Fonksiyonlar	
Akıllı Algılama	Tripwire, terk/eksik nesne, Sahne değişikliği, Yüz Algılama, Ses Algılama
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	-
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP,RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF	ONVIF,PSIA,CGI

IPC-HDBW5421EP-Z

4MP HD WDR Network Vandal-proof IR Dome Kamera

Maks. Kullanıcı Girişi	20 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Arayüz	
Bellek Yuvası	Mikro SD, Maks. 128GB
RS485	-
Alarm	1/1 Kanal Giriş/Çıkış
PIR Sensör Mesafesi	-
Genel	
Güç	DC12V(AC24V opsiyonel), PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<10W
Çalışma Ortamı	-30° C~ +60°C, <95%RH
Koruma Sertifikası	IP67
Darbeye Dayanıklılık	IK10
Boyutlar	Φ159mm×117.9mm
Ağırlık	0.8kg