

## IPC-HFW5502CP

### 5Megapixel Full HD Network Motorize IR-Bullet Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/2.5" 5MP progresif tarama CMOS
- H.264 & MJPEG dual-stream kodlama
- Max  
12fps@5M(2560x1920)&25/30fps@1080P(1920x1080)
- DWDR, Gündüz / Gece (ICR), 3DNR , Otomatik İris, AWB, AGC, BLC
- Çoklu Network Görüntüleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / Akıllı PSS) & DMSS
- 4 ~ 9mm vari-focal motorize lens
- 2/1 alarm /Çıkış
- Maks.IR LED Görüş Mesafesi:30M
- IP66,PoE, Micro SD hafıza

#### Teknik Özellikler

Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.5" 5Megapixel CMOS
Efektif Piksel	2560(H)x1920(V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s
Min. Aydınlatma	Renkli: 0. 01Lux/F1.6; 0Lux/F1.6(IR açık)
S/N Oranı	50 dB den çok
Video Çıkışı	1 Kanal BNC (1.0Vp-p/75Ω)
Kamera Özellikleri	
Maks. Görüş Mesafesi	30M
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	3D
Özel Alan Maskeleyme	4 Alana Kadar
Lens	

## IPC-HFW5502CP

### 5Megapixel Full HD Network Motorize IR-Bullet Kamera

Odak Uzunluğu	4~9mm motorize
Maks. Aralık	F1.6
Odak Kontrolü	Otomatik
Görüş Açısı	H: 82.4°(Wide)~36.1°(Tele)
Lens Tipi	Motorize / Otomatik Iris(DC)
Montaj Tipi	Board Tipi
<b>Video</b>	
Sıkıştırma Formatı	H.264 / MJPEG
Çözünürlük	5M (2560 × 1920) / 3M (2048 × 1536) / 1080P (1920 × 1080) / 720p (1280 × 720) / D1 (704 × 576) / CIF (352 × 288) /
<b>Frame Oranı</b>	
Ana Akım	5M(1~12fps)/3M(1~20fps)/1080P/720P(1 ~ 25/30fps)
Alt Akım	D1/CIF (1 ~ 25/30fps)
Bit Oranı	H.264: 32K ~ 8192Kbps
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	G.711a / G.711u / PCM,
Arayüzü	1/1 kanal Giriş/Çıkış
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	-
Protokoller	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour
ONVIF	ONVIF PSIA CGI
Maks. Kullanıcı Girişi	20 Kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	i-Phone, i-Pad, Android, Windows Phone
<b>Arayüz</b>	
Bellek Yuvası	Mikro SD, Maks. 64GB
RS485	-
Alarm	2/1 Kanal Giriş/Çıkış
PIR Sensör Mesafesi	-
<b>Genel</b>	

## IPC-HFW5502CP

### 5Megapixel Full HD Network Motorize IR-Bullet Kamera

Güç	DC12V/AC24V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<8,5W
Çalışma Ortamı	-30°C~+60°C(-H: -40°C~+60°C), Less than 95%RH
Koruma Sertifikası	IP66
Darbeye Dayanıklılık	-
Boyutlar	Ø104mm x 306.7mm
Ağırlık	1.25kg

